



Ficha Técnica

ACEITE DE LINAZA

REV.: (25/04/2019)

Descripción

Tratamiento protector y nutritivo para la conservación y mantenimiento de maderas interiores y exteriores.

Características

- No forma película.
- Penetra profundamente en la madera.
- Nutre y flexibiliza la madera.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Excelente resistencia a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas.
- Permeable al vapor de agua permitiendo la transpiración de los soportes tratados.
- Producto listo al uso.

Aplicaciones

Producto a base de aceites vegetales, destinado al tratamiento natural de la madera, protegiéndola convenientemente y permitiendo realzar su belleza.

Se puede utilizar tanto en maderas interiores y exteriores.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las maderas a tratar han de estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, ceras y debidamente lijadas.

Agitar el producto antes de su aplicación.

Maderas nuevas: Aplicación de una primera mano de **ACEITE DE LINAZA** diluida con un 20-25% de **AGUARRAS** puro, dejar secar 24-48 horas. Lijar y aplicar una segunda mano de **ACEITE DE LINAZA** sin diluir, treinta minutos después de la aplicación eliminar el exceso de producto con un paño. A las 24 horas proceder de la misma manera.

Maderas tratadas: Si estaban tratadas con aceite de linaza, lijar, limpiar y proceder como madera nueva. Si las maderas estaban pintadas o barnizadas se debe eliminar completamente estas capas y dejar la madera como nueva para garantizar una correcta penetración del producto.

Aplicar a brocha en el sentido de la beta de la madera, no aplicar a pleno sol, ni con la madera húmeda.

La durabilidad del **ACEITE DE LINAZA** depende del tipo de madera, de las características de aplicación y de las condiciones de exposición. Para garantizar una mayor duración del producto

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Aceite vegetales	
Densidad (g/cc)	0,93 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	0,5 ± 0,1	ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mano)	10 ± 2	
Rendimiento Total (m ² /l)	7 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Repintado (horas)	36 ± 12	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Aguarrás	
COVs (g/l)	cat. A/f/BD - límite:700g/l	< 2
		ISO 11890-1

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros			
	17	4	1	0,500

Color	Característico
Código	06.110

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproductibilidad en cada uso concreto. Consejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es