



Ficha Técnica

PALTEN SUELOS

Pintura para Pavimentos

REV.: (27/07/2023)

Descripción

Pintura al agua para el pintado de suelos de hormigón, cemento y aglomerados asfálticos. Con buena resistencia a la abrasión y al desgaste, así como a los fenómenos atmosféricos y a la radiación ultravioleta.

Características

- Buena resistencia al desgaste por rozamiento, tránsito de personas, bicis e incluso para el paso ocasional de vehículos.
- Excelente adherencia sobre hormigón y soportes minerales.
- Resistente a la alcalinidad.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Sella perfectamente la superficie y evita el desprendimiento de polvo del hormigón.
- Fácil aplicación, rápido secado y puesta en servicio del pavimento.

Aplicaciones

Pintura ideal para el pintado interior-externo de suelos de hormigón, cemento y aglomerados de alquitrán en: Terrazas, azoteas, solárium, patios, sótanos, locales, almacenes, graderíos y en general para pisos/pavimentos que se quieran proteger frente al tránsito habitual de personas, bicicletas, e incluso ocasionalmente de vehículos de forma esporádica.

No se recomienda para estacionamiento de vehículos, ni en caso de tráfico intenso.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Superficies nuevas: Aplicación de una mano de **PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE** o **IMPACRIL** para una buena fijación del fondo y asegurar un buen anclaje de la pintura. Aplicar una primera mano diluida un 20-30 % con agua. Las siguientes manos diluir el producto entre un 5-10 %. En caso de soportes poco absorbentes se puede dar una primera mano de **PALTEN SUELOS** diluida a parte iguales con **IMPACRIL**. Sobre hormigón fratasado o superficies con mal absorción, aplicar previamente **PROPYM**.

Superficies pintadas: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una mano **IMPACRIL**. Las superficies con pinturas en mal estado deben ser sometidos a un proceso de lijado y eliminado y proceder como superficies nuevas.

En el caso de soportes con salitres se debe cepillar con medios mecánicos y hacer un tratamiento previo con **ANTISALITRE**.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

En caso de superficies con grietas o coqueras, deberán empastarse y rellenarse con nuestro **MACEM** masilla al cemento de gran efectividad sobre estos soportes al ser una masilla hidráulica sin retracción.

PALTEN SUELOS, puede repintarse con cualquier clase de pintura, una vez curada (5-7 días mínimo). Si se quiere otorgar al tratamiento de mayor dureza (para tránsito de vehículos), o incluso mayor resistencia al lavado con productos químicos y facilidad de limpieza, puede aplicarse sobre la misma PALCRIPUR BARNIZ de poliuretano (alifático en 2 componentes).

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es

Información Técnica

Vehículo	Acrílica estirenada	
Brillo a 85º	6,9 ± 0,5 (Mate)	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)	1,30 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	110 ± 10	ISO 2555
Rendimiento (m ² /l y mano)	12 ± 1	
Rendimiento Total (m ² /l)	6 ± 0,5	UNE-EN-ISO 6504-3
Secado al Tacto (horas)	1 - 2	UNE-48301
Secado Total (días)	2	UNE-48301
Repintado (horas)	6 ± 1	UNE-48301
Diluyente y limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	39,31 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	53,73 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/i/BA - límite: 140g/l	ISO 11890-1

*Nota: El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc..., con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

Presentación

Formatos	Litros	
	15	4

Color	Blanco	Gris	Negro	Rojo	Rojo Teja	Verde
Código	01.505	01.506	01.507	01.508	01.509	01.510

Colores especiales: Bajo pedido

Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

Nota: Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial.

Administración y ventas

C/ Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Ventas: 928 244 440 – Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 – Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica

C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas (Telde – GC)
Tel.: 928 132 212 – 928 132 468
Fax: 928 707 552
pedidos@palcanarias.es

Tenerife

Polígono Industrial La Campana (San Isidro)
Manzana 6, Nave 13
38109 El Chorrillo (El Rosario, Tenerife)
Tel.: 922 618 251 - Fax: 922 611 656
tenerife@palcanarias.es